

# Primacol Tiefengrund W

Hochwertige tiefenwirkende Grundierung auf wässriger Basis  
für innen und außen



## Technische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bindemittelbasis:           | Styrolacrylat-Dispersion   |
| Spez. Gewicht:              | ca. 1,05 kg/l  |
| Glanzgrad:                  | Seidenmatt   |
| Verarbeitung:               | streichen,rollen,spritzen  |
| Trockenzeiten:              | überarbeitbar nach ca. 12 Stunden  |
| Verdünnungsmittel:          | bis 1 : 1 mit Wasser   |
| Reinigung der<br>Werkzeuge: | sofort nach Gebrauch mit Wasser  |
| Lagerung:                   | ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde,trocken,kühl,aber frostfrei   |
| Gebindegröße:               | in 1, 5 und. 10 ltr. Kunststoffkanister  |
| Farbton:                    | milchig-weiß, farblos aufrocknend  |
| Verbrauch:                  | ca. 150-250 ml/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes   |
| <b>VOC-Gehalt:</b>          | <b>EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)</b><br><b>Dieses Produkt enthält max. &lt; 30g/l VOC</b> |

## Eigenschaften

- hohe Eindringtiefe
- gute Untergrundverfestigung
- geruchsarm
- transparent aufrocknend

## Anwendung

- Zum festigen mürber, sandender und stark saugender Untergründe.
- Primacol Tiefengrund dient zur Vorbereitung von Untergründen für nachfolgende Anstriche.

## Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein.  
Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen.

**Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der  
Verarbeitung und Trocknung**

# Primacol Tiefengrund W

Hochwertige tiefenwirkende Grundierung auf wässriger Basis  
für innen und außen



## Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

## Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.