

Primaperl Tiefengrund

Wässrige Silikon-Emulsion für Primaperl Outdoor 8000 und Silikonharzfarben.



Technische Daten

Bindemittelbasis:	Lösungsmittelfreie wässrige Silikon-Emulsion
Spez. Gewicht:	ca. 1,05 kg/l
Glanzgrad:	Seidenmatt
Verarbeitung:	streichen,rollen,spritzen
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach ca. 12 Stunden
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde,trocken,kühl,aber frostfrei
Gebindegröße:	in 1, 5 und. 10 ltr. Kunststoffkanister
Farbton:	milchig-weiß, farblos auftrocknend
Verbrauch:	ca. 150-250 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Eigenschaften

- hohe Eindringtiefe
- gute Untergrundverfestigung
- geruchsarm
- hoch Diffusionsoffen

Anwendung

- Zum festigen mürber, sandender und stark saugender Untergründe.
- Primaperl Tiefengrund dient zur Vorbereitung von Untergründen für nachfolgende Anstriche.

Verarbeitungshinweise

Primaperl Tiefengrund pur verarbeiten.
Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein.
Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen.

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung

Primaperl Tiefengrund

Wässrige Silikon-Emulsion für Primaperl Outdoor 8000
und Silikonharzfarben.



Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.